HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE

INTERLINE

Avant l'hiver...

Au terme de la saison de natation, nous vous conseillons de veiller aux directives suivantes pour l'hivernage de votre piscine.

Attention !

Ne laissez pas s'échapper toute l'eau de votre piscine et n'enlevez le liner non plus. Une piscine vide pourrait s'écrouler...

Qu'est-ce que vous faites avec votre piscine quand la saison est fini? Certainement vous surveillez la piscine et vous contrôlez l'équipement. Est-ce que tout fonctionne comme il faut? Pas de fuites? Est-ce que toutes les feuilles sont enlevées de votre piscine? En automne vous avez toute l'occasion de (faire) contrôler et maintenir votre équipement.

Avez-vous une couverture d'été ou une couverture de lamelles? Enlevez les feuilles d'automne, nettoyez la couverture d'été ou la couverture de lamelles à de l'eau du robinet propre, de manière que tout résidu de chlorure soit disparu. Faites sécher la couverture d'été et rangez-la en plastique. Ensuite recouvrez votre piscine avec un filet d'hiver, pour préserver votre piscine de feuilles. Vous roulez la couverture de lamelles propre. Faites en sorte que la couverture de lamelles reste toujours au-dessous de la ligne de flottaison.

Aspirez le détritus du fond de la piscine et déversez-le (de préférence directement) dans l'égout. Faites bien reculer votre filtre, pendant dix minutes au moins.

C'est éloquent que vous assurez l'installation de votre piscine d'être à l'abri du gel. Cela empêche que les parts et la plomberie éclatent sous l'effet du gel. Vous vidangez tous parts contenant de l'eau qui se trouvent au-dessus de la limite du gel (moins de env. 70 cm au-dessous du niveau du sol), ainsi que le système de filtration. La piscine elle-même vous videz jusqu'à ce que les skimmers et les injecteurs/jets soient libres.

En cas d'un bord de graisse, vous l'enlevez avec un détergent (de feuil) spécial.

ATTENTION, à tout moment vous devez tenir compte du niveau local de la nappe phréatique et son effet sur votre piscine. Quand vous avez une piscine en acier avec liner de feuil, le niveau d'eau dans la piscine doit toujours être au moins 20 cm au-dessous du niveau de la nappe phréatique.

Vous pompez l'eau de la plomberie de votre piscine. Vous recouvrez les skimmers et les injecteurs/jets avec des bouchons. L'eau que restera dans la piscine pendant l'hiver, sera stationnaire pour six mois au moins. Il vaut la peine de la bien soigner a ce moment, ça signifie moins des efforts supplémentaires au printemps.
Ensuite vous vidangez la pompe et le filtre. Laissez les robinets de vidange ouverts. Ouvrez la soupape à plusieurs voies (mode intermédiaire) et enlevez le couvercle. La boite de la pompe et le gravier de filtration peuvent sécher. Gravier de filtration âgé de plus de cinq ans doit être remplacé.

Est-ce que vous avez un manomètre monté à l'horizontale? Desserrez et vidangez-le pour empêcher de la congélation. Vidangez aussi ces parts de la plomberie ou l'eau peut rester en arrière. Cela est de même pour les tuyaux de chauffage et les installations pour énergie solaire. Vous laissez les robinets de vidange ouverts.

Pour maintenir une bonne qualité de l'eau qui reste dans votre piscine, vous utilisez une liquide d'hivernage anti-algues. C'est un produit spécial pour prévenir la formation d'algues en hiver.

Vous pouvez compenser de l'expansion par glaciation par des flotteurs d'hiver, qui sont placés dans l'eau de la piscine en ligne diagonale, de manière que des glaçons ne puissent pas endommager la piscine.

HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE

INTERLINE

Contrôlez le niveau d'eau de votre piscine régulièrement pendant la saison d'hiver. Beaucoup de pluie peut faire augmenter le niveau d'eau. Vous pouvez évacuer de l'eau excédentaire à l'égout avec une pompe immergée. Ne jamais casser de la glace! Cela peut endommager votre piscine.

Conservez votre réserve de produits pour le traitement de l'eau à une remise sèche, sûre et à l'abri du gel.

Nous vous donnons les tuyaux suivants :

Contrôlez toutes les vis et jonctions

- Assurez-vous que toutes les jonctions de construction et tous parts soient bien installés et que la paroi de la piscine ne soit pas déplacée des rails de fond.
- Assurez-vous aussi que toutes les jonctions soient étanches.

Contrôlez s'il y a de la rouille

- Traitez tous les dégâts ou taches de rouille avec une pointe à vernis.

Contrôlez le liner (bâche intérieure)

- Assurez-vous que le côté supérieur de votre liner soit encore attaché sur la paroi de la piscine avec le bord plastique. N'enlevez pas le liner de votre piscine! En cas d'enlèvement du liner de la piscine la garantie n'est plus valable. Ne pompez pas toute l'eau de la piscine avant l'hiver.

Fuites trouvées

- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites dans le liner. Des fuites en hiver peuvent causer des dégâts sérieux à votre piscine.

Accessoires de la piscine

- Enlevez toutes les accessoires de la piscine, y compris l'échelle, mais laissez le skimmer et le raccord d'admission en place. Au besoin, remplissez le skimmer avec des morceaux de polystyrène expansé contre la congélation.

Liquide d'hivernage

Le produit peut être utilisé en combinaison avec des produits chlorés sans problèmes. S'il y a déjà des algues dans la piscine, il faut d'abord faire un 'traitement choc'. Le produit doit être dissolu dans un seau d'eau et puis dispersé sur la surface de l'eau. La pompe doit être active lors du dosage. Dosage : 0,5 litre par 10 m^3, après env. quatre semaines 0,3 litre par 10 m^3.

Ne jamais mélanger avec d'autres produits chimiques (pour piscine), toujours ajouter le produit à l'eau, jamais en sens inverse.

Attention!

Quand vous ne veillez pas aux directives d'hivernage, la garantie de votre piscine peut être abolie.

Les directives données ci-dessus sont un avis, dont vous ne pouvez pas emprunter des droits. Par les différentes possibilités en genres, architecture et assortiment d'installations de piscine, le procédé nécessaire peut dévier du avis. Donner une règle fixe pour toutes les situations n'est pas possible. Par expérience et en concertation avec votre fournisseur, vous découvrirez le mieux procédé pour votre piscine.

Faites attention que des enfants ne puissent pas entrer en contact avec des produits chimiques.

Veillez au mode d'emploi sur l'emballage.